

大廣有限公司 DA KOANG CO., LTD.


認證用規格書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名(Model): 6124 汽機車等運送工具、電子、電器類使用低壓PVC花線 Electric、automobile pvc wire

規格(Specifications): 80°C~90°C 300V-600V $0.3\text{mm}^2 \sim 150\text{mm}^2$

構造圖(Constructional drawing):



1. 導體 導體為電器、車類、電子、電腦等用軟銅線，其可分為裸銅或鍍錫之單芯線或絞線。
(Wire's conductor material is soft and high purity's stration、Computer... Copper, just for Electronic、Automobile、Public transpo.. use. There are Copper or tinned Copper's products to be solid or stranded mode)
2. 絕緣體 絕緣體為軟質PVC，其厚度、外徑如構造表。
(Wire's material is for Pvc insulation, and thickness or O.D. just indicate the following:)
3. 構造表: **STRUCTURE & ELECTRIC PROPERTIES** :

一. 構造: STRUCTURE

規格 Specifications			導體 Conductor					絕緣體 Insulation				導體電阻 Maximum Conductor Resistance (20°C)	容許電流 /KM Allow Current/KM		
線種材質 Material	實質平方數 (mm ²)	市上慣稱平方數(mm ²) Commonly know on the market	構造 Structure					標準絞合外徑 Stranded diameter	最小厚 Minimum thickness	標準厚 Sdandard thickness	外徑 O.D.				
	0.22	0.3	0.14	/14	*	*	± 0.010mm	S	0.606mm	0.58mm	0.655mm	1.90mm	± 0.10mm	88.150Ω/KM以下↓	7

市面上通用 規定最小值
0.5000mm

通過

註: 導體(Conductor): S 為裸銅線 S is original copper T 為鍍錫線 T is for tinned copper N 為單蕊銅 N is for single solid copper

A: 表示汽車用低壓電線 A is automatic car... low voltage wire. V: 表示聚氫乙烯絕緣體 V is PVC material. S: 表示薄肉 S is thin insulation wire. SS: 表示超薄肉 SS is ultra thin insulation. HD: 表示厚肉 HD is thick insulaiton wire.

註: 絕緣(Insulation): CAVUS: 表示壓縮導體超薄肉 CAVUS is compressed conductor with ultra thin insulation. CAVS: 表示壓縮導體薄肉 CAVS is compressed conductor with thin insulation. CP: 表示耐寒 CP is low temperature resistance

註: 因使用環境周圍溫度、使用產品負載溫度、使用連續性或斷續性、絕緣塑化原材等條件，會產生遞減介質數而影響。
上列容許電流僅供參耑於設計使用時依電工法規計算後再視影響條件決定。
Here to advise the above Allow Current just for reference, must be according the fact test va lue.