



### 規格 SPECIFICATIONS

- 額定  
1. Rating: 10A 250VAC
- 絕緣電阻  
2. Insulation Resistance: DC 500V 100M Min.
- 耐電壓  
3. Dielectric Strength: AC 2000V 1Minute
- 材料規格  
4. Housing Material: Nylon#66 94V-2
- 認可安規  
5. Safety approval:  

9	中端子	1	BSP1-1/2H	0.8		Q2231-05B
8	邊端子	2	BSP1-1/2H	0.8		Q2231-06B
7	排頭+機械牙螺絲	3	鐵鍍銀	3.5#*5		Q2231-03B
6	血頭割尾螺絲3*12	1	鐵鍍銀	3*12		Q2233-03B
5	血頭割尾螺絲3*9.5	2	鐵鍍銀	3*9.5		Q2231-01B
4	墊片	1	Nylon#66			Q2231-06A
3	PVC套管	1	PVC			Q2231-05A
2	底座	1	Nylon#66			Q2231-04A
1	上蓋	1	Nylon#66			Q2231-03A
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	JamesChen\040602	品名	系列承認圖		無註記公差	第三
製圖	JamesChen\040602	品號	2001C		長度 ±0.3 角度	角法
校對		圖號	A2231-00C		比例	單位
核准						mm
採購規範						

年月日	更正者	更正	記事

