




d2 : 3.7 $\pm$ 0.2

B : 5.8 $\pm$ 0.2

F : 6.5 $\pm$ 0.2

H : 10.0 $\pm$ 0.5

L : 21.2 $\pm$ 0.7

ød : ø2.3 $\pm$ 0.2

øD : ø4.6 $\pm$ 0.5

T : 0.8 $\pm$ 0.02

單位 UNIT : M M

規 格 \ SPECIFICATION

品 名 PART NO.	3064A	標 準 包 裝 STANDARD PACKING	1,000 PCS
材 質 MATERIAL	Copper	表 面 處 理 SURFACE TREATMENT	Tin-Plated
附 銅 套 DOUBLE CRIMP		最 大 電 流 MAX. Current Rating	27A
絕 緣 體 INSULATION	Vinyl (PVC)	最 大 電 壓 MAX. Voltage Rating	600V
適 用 電 線 APPLICABLE WIRES	AWG16-14	耐 溫 AMBIENCE TEMPERATURE	105°C

備 註 NOTE :

認 證 / APPROVAL	版 次	日 期	製 圖 者	校 對 者	備 註
	2	931002	魏玉婷	杜益昇	

大 廣 有 限 公 司

台北市內湖區基湖路10巷46號4樓

E-Mail : da.koang@msa.hinet.net

TEL : 02-27998384 FAX : 02-27988239

Http :// www.dakoang.com.tw