


Mating Tab
Thickness

W	: 6.6	± 0.1
F	: 7.8	± 0.2
H	: 10.0	± 0.5
L	: 21.0	± 0.7
ϕd	: $\phi 2.3$	± 0.2
ϕD	: $\phi 4.5$	± 0.2
T1	: 0.4	± 0.02
T	: 0.8	

單位 UNIT : MM

規格 \ SPECIFICATION

品名 PART NO.	3070B	標準包裝 STANDARD PACKING	1,000 PCS
材質 MATERIAL	BRASS	表面處理 SURFACE TREATMENT	Tin-Plated
附銅套 DOUBLE CRIMP		最大電流 MAX. Current Rating	15A
絕緣體 INSULATION	Vinyl (PVC)	最大電壓 MAX. Voltage Rating	300V
適用電線 APPLICABLE WIRES	AWG 16-14	耐溫 AMBIENCE TEMPERATURE	75°C

備註 NOTE :

認 證 / APPROVAL	版 次	日 期	製 圖 者	校 對 者	備 註
	2	950614	魏玉婷	杜益昇	

大廣有限公司

台北市內湖區基湖路10巷46號4樓

E-Mail : da.koang@msa.hinet.net

TEL : 02-27998384 FAX : 02-27988239

Http :// www.dakoang.com.tw