


$\phi d2$	: $\phi 8.4 \pm 0.2$
B	: 15.0 ± 0.3
F	: 13.7 ± 0.5
H	: 13.0 ± 0.5
L	: 34.2 ± 1.0
ϕd	: $\phi 3.4 \pm 0.2$
ϕD	: $\phi 6.7 \pm 0.5$
T	: 1.0

單位 UNIT: MM

規 格 \ SPECIFICATION

品 名 PART NO.	30742E	標 準 包 裝 STANDARD PACKING	500 PCS
材 質 MATERIAL	Copper	表 面 處 理 SURFACE TREATMENT	Tin-Plated
附 銅 套 DOUBLE CRIMP	With Easy-Entry Copper sleeve	最 大 電 流 MAX. Current Rating	48A
絕 緣 體 INSULATION	Nylon	最 大 電 壓 MAX. Voltage Rating	600V
適 用 電 線 APPLICABLE WIRES	AWG12-10	耐 溫 AMBIENCE TEMPERATURE	105°C

備 註 NOTE :

認 證 / APPROVAL	版 次	日 期	製 圖 者	校 對 者	備 註
	2	950711	魏玉婷	杜益昇	

大 廣 有 限 公 司

台北市內湖區基湖路10巷46號4樓

E-Mail : da.koang@msa.hinet.net

TEL : 02-27998384 FAX : 02-27988239

Http :// www.dakoang.com.tw