


大 廣 有 限 公 司

DA KOANG CO., LTD.




RoHS

开关名称	5189C	开关型号	JS-606PAL-QR/B-3
1. 功能规格			
1.1额定值	10A 125V/ 6A 250V	1.2使用温度	
1.3接触电阻	用降电压法，在1A，5VDC下测量 $\leq 50\text{m}\Omega$ 。		
1.4绝缘电阻	500VDC下引出端之间，引出端与外壳之间 $\geq 100\text{M}\Omega$ 。		
1.5耐电压	引出端之间1500VAC，引出端与外壳之间3000VAC，时间5S，无击穿。		
1.6接线端子强度	垂直方向施加80N力，保持10S。接线端允许变曲，但无机械和电气损伤。		
1.7耐焊接热	端子的焊接部分浸入温度为 $350\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，熔融的焊锡内 $5\pm 0.5\text{S}$ ，无机械损伤。		
1.8可焊性	端子的焊接部分浸入温度为 $235\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，时间为 $2\pm 0.5\text{S}$ 。一于浸渍部份90%被焊锡覆盖。		
1.9接点压力	$\geq 40\text{g}$ 。		

2. 尺寸规格图



		Z
PANEL CUT OUT		
Z	Y	X
0.7~1.25	$22^{+0.2}_0$	$19.0^{+0.1}_0$
1.25~2.0	$22^{+0.2}_0$	$19.2^{+0.2}_0$
2.0~3.0	$22^{+0.2}_0$	$19.5^{+0.2}_0$



注:

1、电路图



2、采用标准IEC61058/GB15092-1。

3、产品操作力为600-1200gf.

版 本	修订内容		日期	
			修订人	
文件编号		第A版 第0次修订	一般公差	± 0.3
文件名称	成品规格书		单 位	mm
拟制		审核	批准	生效日期 2021.09.13